

TL800

Cerradura digital inteligente Wi-Fi
con timbre incorporado y pantalla OLED



Apertura y
cierre
automático



App



Huella



Tarjeta IC S50



Contraseña
aleatoria



Timbre



Llave



Introducción

TL800 está diseñado como una cerradura inteligente completamente automática con pantalla de monitoreo interior incorporada, podrás desbloquear y cerrar la puerta. Es compatible con **USmart Go**, una aplicación diseñada para la domótica. Los usuarios pueden disfrutar de control remoto y monitoreo en tiempo real al conectar la cerradura inteligente a la red Wi-Fi. Además, el propietario podía observar la situación desde la pantalla OLED estando dentro de casa

Escenarios



Bloqueo y desbloqueo automático después de la verificación



Monitoreo en tiempo real desde el interior



Cuando alguien presiona el timbre afuera, el dueño podría echar un vistazo a la persona a través de la aplicación



Desbloqueo remoto usando la aplicación

Características

- Apertura y cierre automático según la configuración de personalizada
- Una pantalla OLED para monitorear la situación al aire libre dentro de la casa.
- Compatible con USmart Go; control remoto y monitoreo en tiempo real en línea a través de Wi-Fi
- Un semiconductor oculto de huellas dactilares instalado detrás de la unidad de manija exterior con ergonomía y diseño anticollisión
- No es necesario desplegar un timbre adicional
- Protección de cilindro de clase C; incluso la unidad exterior de la cerradura está dañada, su hogar sigue siendo seguro

Especificaciones

Material	Aleación de aluminio y vidrio templado
Capacidad	Tarjeta IC S50 : 50 Huella: 100 Contraseña: 50
Fuente de alimentación	4.200mA; Batería de Litio
Interfaz de emergencia	Micro USB 5V
Tipo Mortise	Mortise estándar (6068)
MCBF	>100,000
Comunicación	Wi-Fi
Corriente estática	<80uA
Temperatura de trabajo	-25°C to 75°C
Húmedad de temperatura	20% RH to 90% RH
Contraseñas Aleatorias	Supports
Timbre	Supports
Aplicaciones	Duplexes, townhouses, apartments, condos, and other residential areas
Espesor de la puerta(mm)	45 to 60 (customizable)
Dimensiones (L*W*H)	Outdoor unit: 400*74*23mm Indoor unit: 400*74*34.8mm

Dimensions (mm)

