ZKTeco Colombia

ZKB106

Escáner de Código de Barras Inalámbrico de Luz Roja 1D con Base

ZKB106 es un escáner de código de barras de tipo pistola unidimensional de mano industrial inalámbrico con buen rendimiento de lectura. Puede leer fácilmente códigos de barras en diferentes medios como papel, mercancía, pantalla, etc.

El producto adopta una tecnología mejorada de transmisión inalámbrica 2.4G. El ambiente al aire libre, la distancia efectiva del ment puede alcanzar más de 150 metros y es compatible tanto con cables; menos modos de transmisión.

La carga de la base de comunicación hace que la operación de carga y colocación sea más conveniente. Se puede utilizar principalmente en pagos móviles, escaneo de códigos de barras, verificación de inventario, etc.

Características

- Estructura de luz roja integrada, antivibración
- Fácil lectura de hasta 4 mil códigos de barras y que satisfacen las necesidades diarias de escaneo
- Capaz de leer códigos de barras en diferentes medios como papel, plástico, pantalla y similares con la tecnología Red Light CCD
- Tecnología de transmisión inalámbrica 2.4G mejorada, distancia de transmisión abierta al aire libre confiable hasta 150 metros, mientras admite transmisión por cable sin conmutación
- Admite múltiples modos de trabajo (manual, luz larga, intermitente)
- Almacenamiento de 16 MB, admite escaneo y transferencia en modo síncrono, admite modo de almacenamiento y almacena más de 100.000 códigos de productos en gran capacidad
- La base de comunicación de carga hace que la operación de carga y colocación sea más conveniente

Especificaciones

General	
Peso	Aproximadamente 210 g (escáner); 235g (receptor base)
Dimensiones (L×W×H)	175 mm × 72 mm × 100 mm (escáner); 200 mm × 90 mm × 51 mm (receptor base)
Longitud de cable	1.8m
Tipo de interfaz	USB (estándar) 2.4G
Material	ABS+PC
Color	Negro
Indicadores de usuario	LED, zumbador
Rendimiento de Escaneo	
Fuente de luz	Sensor CCD lineal
Procesador	ARM de 32 bits
Tiempo de inicio	4s
Habilidad analítica	≥4mil / 0.1 mm (PCS90%, CÓDIGO 39)
Profundidad de foco	50mm~500mm
Modo de escaneo	Escaneo manual, escaneo automático, lectura de centelleo
Ángulo de lectura	Rollo: ± 30 °; Paso: ± 60 ° (o mayor); Guiñada: ± 60 ° prueba
Potencia de entrada	85mA a 5V CC
Velocidad de escaneo	300 veces por segundo
Capacidades de decodificación	UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, ISSN, ISBN, Código 128, GS1-128, ISBT 128, Código 39, Código 93, Código 11, Intercalado 2 de 5, Matriz 2 de 5, Industrial 2 de 5, Estándar 2 de 5 (IATA), Codabar (NO-7).
Rendimiento Inalámbrico	
Estándar inalámbrico	2.4GHz (IMS)
Distancia de transmisión	150 m (entorno abierto al aire libre)
Capacidad de almacenamiento	100,000 códigos de productos básicos (16 MB)
Capacidad de la batería	1600mAh
Tiempo de carga de la batería	Aproximadamente 5 horas
Horas de trabajo continuas	≥20 horas
Tiempo de espera	4 semanas
Ambiental	
Temperatura de funcionamiento	-20°C hasta 50°C
Temperatura de almacenamiento	-40°C hasta 60°C
Humedad relativa	5% to 95% (sin condensación)
Nivel de protección	IP54
Prueba de caída	1.8m, 100 veces
Prueba de temperatura alta y baja	Funciona correctamente durante 30 minutos bajo simulación de temperatura de -20 ° C y 60 ° C
Prueba de vibración de transporte	10H@125RPM

ZKTECO CO.,LTD.

www.zktecocolombia.com
E-mail: info.colombia@zkteco.com

Derechos de Autor © 2022, ZKTeco CO., LTD. Todos los derechos reservados.

ZKTeco puede, en cualquier momento y sin previo aviso, realizar cambios o mejoras en los productos y servicios o detener su producción o comercialización. El logo ZKTeco y la marca son propiedad de ZKTeco CO., LTD.