

BS-855P12C-S7-C | Serie Full Color

Cámara IP Bullet con detección facial a todo color de 5 MP



- Sensor CMOS de 1/2,7
- Codificación de triple flujo H.265
- Lente óptica de alta calidad 3,6 mm
- WDR real de 120 db
- Alcance de luz blanca de 20 m
- Algoritmo de detección facial integrado
- Despliegue de alarma de lista blanca/negra
- Compatible con varios navegadores web
- Visualización remota con aplicación móvil o VMS
- Protección contra rayos de hasta 6 kV
- Carcasa metálica IP67



Descripción

Gracias a la lente de gran apertura F1.0 de última generación y a los iluminadores LED blanco cálido, la cámara de la serie Full Color de ZKTeco presenta una imagen en color de alta calidad con gran riqueza de detalles incluso en condiciones de oscuridad total. Promete ofrecer una identificación auténtica 24 horas al día, 7 días a la semana. La serie Full Color también ofrece múltiples funciones de detección inteligente de rostros líderes en el sector para alarmas inteligentes de despliegue de rostros.

La función de nube P2P está integrada en todos los dispositivos, lo que resulta muy cómodo y flexible para la visualización remota en tiempo real.

Funciones

Full color y Starlight

Adopta una lente de gran apertura F1.0 y un sensor de alto rendimiento de 1/2,7". Con una mayor cantidad de luz absorbida y un avanzado algoritmo de procesamiento de imágenes, la cámara presenta un impresionante rendimiento con poca luz con un excepcional equilibrio entre la reducción de ruido y el desenfocado de los objetos en movimiento. Con 4 iluminadores LED blanco cálido, puede proporcionar una imagen colorida y vívida incluso en la oscuridad total.

H.265

La tecnología H.265 es una optimización evolutiva de la tradicional H.264. Incluye una serie de estrategias de codificación como ROI dinámico, reducción de ruido 2D&3D inteligente para ofrecer vídeos de alta calidad y ahorrar significativamente hasta un 70% de ancho de banda y almacenamiento.

Protección

Con su preciso diseño mecánico y su robusta carcasa metálica, las cámaras IP de la serie Full Color con clasificación IP67 pueden resistir el agua y el polvo durante mucho tiempo. Con una tolerancia del 10% de la tensión de entrada, las cámaras pueden funcionar con seguridad en condiciones de alimentación extremas o inestables.

Con un rango de temperatura de trabajo de -30°C a 60°C, las cámaras pueden adaptarse a diversos entornos exteriores adversos.

Especificaciones Técnicas

Cámara

Modelo	BS-855P12C-S7-C	Flash / DDR	128Mb / 1Gb
Sensor de imagen	1/2.7" CMOS	IR LED No.	4
Píxeles efectivos	2592*1944	Distancia IR	20m
Min. Iluminación	Color: 0.0001Lux@F1.0 (AGC ON)	Ratio S/N	>52dB

Lente

Tipo de lente	Fijo	Apertura	F1.0
Tipo de montaje	En pared	FOV	85°
Distancia focal	3.6mm	Zoom óptico	N/A

Video

Compresión	H.265 / H.264	WDR	120 db True WDR
Resolución	5MP(2560x1944) / 4MP (2688 x 1520) / 3MP (2304 x 1296) / 1080P (1920 x 1080) / 1.3MP (1280 x 960) / 720P (1280 x 720)	Día y Noche	Incorporado
Control de velocidad de bits	CBR / VBR	Balance de blancos	Incorporado
Velocidad de bits	H.265: 4Mbps - 16Mbps H.264: 5Mbps - 20Mbps	Desempeñar	N/A
Multi-Streaming	Corriente: 5MP@25fps/ 4MP@25fps / 3MP@25fps/ 1080P@25fps / 960P@25fps / 720P@25fps	Reducción del ruido	2D/3D DNR
	Sub corriente: D1@25fps / VGA@25fps / CIF@25fps	Espejo/Deslizante	Incorporado
	Tercer flujo: N/A	Modo pasillo	Incorporado
Detección de movimiento	Incorporado	HLC	Incorporado
Zoom digital	Incorporado	BLC	Incorporado
Compresión de audio	G7.11u	ROI	4 áreas
Privacy Mask	5 áreas	Anti-flicker	Incorporado

IVA

Vídeo inteligente	Detección Facial
-------------------	------------------

Red

Protocolo	TCP/IP, UDP, HTTP, HTTPS, DHCP, RTSP, DDNS, NTP, PPPoE, UPnP, SMTP, RTMP	Software de gestión (VMS)	AntarVis 2.0 ZKBioSecurity IVS ZKBioAccess IVS
Interoperabilidad	ONVIF Perfil S, SDK, API	Sistema operativo	Windows
Max. Usuarios en línea	3	APP móvil	AntarView Pro
Navegador web	IE / Firefox / Chrome / Safari	Servicio en nube P2P	Incorporado

Interfaz

Ethernet	1 RJ-45 port (10/100Mbps)	Botón Reset	N/A
Audio I/O	N/A	Ranura Micro-SD	N/A
Alarm I/O	N/A	ANR	N/A
RS485	N/A	USB	N/A

General

Fuente de alimentación	PoE(IEEE802.3af), DC 12V±10%	Temperatura de trabajo	-30°C to 60°C
Consumo de energía	<3W	Humedad de trabajo	10% to 90%
Nivel de protección	IP67	Peso neto	0.30kg
Dimensiones (L*W*H)	171 * 75 * 66 (mm)	Peso bruto	0.45kg

Información sobre pedidos

Cámara	Modelo	Descripción
Cámara 5MP	BS-855P12C-S7-C	Cámara IP Bullet con detección facial a todo color de 5 MP

Dimensiones (mm)

