

ZK-D2110

Detector de metales multizona de alta sensibilidad y seguridad avanzada



Características

- Muy alta sensibilidad a todo tipo de contrabando metálico, incluidos los metales ferrosos y no ferrosos.
- Detección mejorada y alta tasa de rendimiento con 11 zonas de detección y 256 niveles de sensibilidad.
- Software de conexión mediante comunicación TCP/IP.
- Compatible con ZK Metal Detector App/Software y ZKBio Security Inspection System (ZKBio SIS) para monitorización en tiempo real y registros de datos.
- Ofrece una integración eficiente de control de acceso mediante la vinculación entre una puerta de entrada y el detector de metales tipo arco. (Vinculación con puerta de entrada por relé).
- Indicación clara de amenaza con alerta sonora sincrónica e indicador LED.

Especificaciones


Modelo	ZK-D2110
Pantalla	Pantalla TFT en color de 3,5
Teclado físico	4 llaves
Nivel de sensibilidad	256
Zona de detección	11
Fuente de alimentación	AC 100V to 240 V
Frecuencia de funcionamiento	5.7kHz to 9.6kHz
Potencia de funcionamiento	18W
Detección Indicador visual	LED (rojo fijo = contrabando metálico detectado)
Indicador de acceso	LED (rojo fijo = no pasa) LED (verde fijo = pasa)
Detección Sonido Alerta	Sí (no admite ajuste de volumen)
Contrabandas detectadas	PCB/ PCBA/ Cobre/ Aluminio/ Hierro/ Clip/ Cable de cobre, etc.
Dimensiones del producto	2213*820*580mm (L*W*H)
Dimensiones del producto con embalaje	Panel de la puerta:2282*612*238mm (L*A*A) Unidad principal:819*445*319mm (L*A*A)
Peso con embalaje	Por panel: 46 kg Unidad principal:11 kg
Software compatible	Aplicación móvil: ZK Metal Detector App (solo para sistemas Android OS y Windows OS; el usuario debe instalar los archivos APK y EXE de forma individual) / ZKBio SIS
Certificaciones	CE, FCC
Programa de autodiagnóstico	Integrado
Interfaz	Salida de relé*1 (puerta de entrada) ; Interfaz de red autoadaptable 10M/100M
Material	Tablero de fibra de densidad media, plástico ABS para teclado y menú

Ficha de pruebas técnicas

Item	Imagen	Especificaciones	Porcentaje de detección
PCB		60(L)*60(W)mm	100%
PCBA		60(L)*40(W)mm	100%

Am`pc		22(Φ)*5(H)mm	95%
Aluminio		22(Φ)*5(H)mm	100%
Hierro		22(Φ)*5(H)mm	100%
Clip (de papel)		30(L)*5(W)mm	95%
Cable de cobre		0.8(Φ)*400(L)mm	100%

Escenarios de aplicación



Planta electrónica



Oficina gubernamental



Prisión



Estación de metro

Dimensiones (mm)

