

VT07-B01

Monitor de vídeo IP inteligente para interiores



El VT07-B01 es un videoportero basado en Linux que constituye una solución ideal para edificios de apartamentos y oficinas. El VT07-B01 tiene una pantalla táctil LCD de 7 pulgadas y ofrece diversas funciones, como intercomunicador de audio y vídeo, compatibilidad con estaciones exteriores y comunicación con monitores interiores a través de TCP/IP, y puede controlar la apertura de la puerta principal. El VT07-B01 puede funcionar con terminales de control de acceso para integrar la función de control de acceso con el videoportero. Al mismo tiempo, el VT07-B01 es compatible con cámaras IP y admite el protocolo ONVIF.

Cuando los visitantes llaman a través del terminal de control de acceso, el VT07-B01 muestra automáticamente una pantalla de vídeo de 4 canales, que incluye el vídeo de control de acceso y vídeos IPC de 3 vías al mismo tiempo. Los usuarios tienen una visión más detallada del entorno exterior.

Características

- Integra video portero con terminal de control de acceso.
- Compatible con acceso IPC y protocolo ONVIF.
- Compatible con el protocolo SIP 2.0 estándar.
- Pantalla táctil LCD de 7 pulgadas.
- Compatible con visualización de vídeo de hasta 4 canales.
- Compatible con apertura remota de puertas.
- Compatible con grabación de vídeo, reproducción y otras funciones básicas de NVR.
- Compatible con tarjetas micro TF, con una capacidad máxima de 128 GB.

Especificaciones

Categoría	Nombre	Descripción
Parámetros del sistema	OS	Sistema Linux
	DDR	2G
	Flash	1G
Parámetros de visualización	Display	Pantalla táctil LCD de 7 pulgadas
	Resolución	1024*768
	Pantalla de vídeo	Compatible con visualización de vídeo en 4 canales/pantalla completa
Parámetros de red	Red cableada	Compatible con puerto de red RJ45
	Red inalámbrica	IEEE 802.11b/ g/ n (opcional)
Interfaces eléctricas y externas	Ranura para tarjeta TF	Admite tarjetas micro TF de hasta 128 GB.
	Interfaz de red	Puerto de red RJ45
	Potencia	DC12V 2A
	Temperatura de funcionamiento	-10°C to 55°C
Otros parámetros	Dimensión	185*117*22 mm
	Peso	410g
Certificaciones	CE, FCC	

Configuración

