

Serie TS2200 Pro

Optimice el flujo de tráfico con nuestro torniquete trípode de doble carril



La serie TS2200 Pro está fabricada principalmente de acero inoxidable SUS304, lo que aumenta la durabilidad. Su diseño compacto proporciona una solución rentable y que ahorra espacio en múltiples escenarios, como oficinas corporativas y parques temáticos.

El torniquete se puede integrar con el sistema de control de acceso y cuenta con verificación RFID, verificación de huellas dactilares, código QR y lector de palma, mejorando la seguridad del acceso. El pictograma LED incorporado proporciona al usuario una guía direccional clara. En caso de emergencia, el torniquete trípode bidireccional admite control remoto inalámbrico para ejecutar la función del brazo abatible de manera eficiente para un paso libre.



Sistema de control de acceso



Brazo caído



Bidireccional



Desbloqueo Mecánico

Características

- Carcasa de acero inoxidable SUS304
- Torniquete trípode bidireccional y de doble carril con función de brazo abatible
- Pictograma LED para un uso intuitivo
- Alta tasa de rendimiento
- Proceso de instalación fácil y sencillo.

Especificaciones

Modelo	TS2200 Pro	
Requerimientos de energía	CA 110 V/220 V, 50/60 Hz.	
El consumo de energía	En funcionamiento: 40W	En espera: 10W
Temperatura de funcionamiento	- 28°C a 60°C	
Humedad de funcionamiento	5% a 80% RH (sin condensación)	
Entorno operativo	Interior/Exterior (semicerrado)	
Velocidad de rendimiento	Máximo 25/minuto	
Ancho de carril	550 milímetros	
Largo del brazo	500 mm	
Huella	1120*350mm	
Dimensión (largo* ancho* alto)	1337* 1130* 900mm	
Dimensión del paquete (L*W*H)	470* 1220* 1100 mm	
Peso neto	65 kilos	
Peso bruto con paquete	75 kilos	
Indicación de pictograma LED	Sí	
Sistema de control	Entrada controlada por contacto seco.	
Material del gabinete	SUS304	
Material de la tapa	SUS304	
Material de barrera	SUS304	
Movimiento de barrera	girado	
Modo de emergencia	Función de soporte de brazo abatible (poder o brazo abatible)	
Nivel de seguridad	Medio	
MCBF	2 millones	
Opciones/Accesorios	Mando a distancia, lector QR	
Certificaciones	CE FCC y UKCA	

Dimensiones (mm)

