

VT07-B26L-W

Monitor de vídeo
inteligente para interiores



El **VT07-B26L-W** es un monitor de vídeo inteligente para interiores que ofrece múltiples funciones, entre las que se incluyen un videoportero con comunicación bidireccional, llamada de emergencia y alarma de seguridad, entre otras. Además, es compatible con la comunicación a través del protocolo SIP 2.0 con teléfonos IP y soluciones IP-PBX. Permite al instalador realizar una configuración e instalación sencillas.

Características

- Comunicación bidireccional de audio y vídeo a través de una red IP
- Pantalla táctil capacitiva de 7 pulgadas (1024 x 600)
- Alimentación mediante PoE (IEEE 802.3af) o adaptador de corriente (12 V CC/2 A)
- Compatible con conexión Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n/ac)
- Permite visualizar hasta 8 canales de cámaras de seguridad (IPC)
- Compatible con tarjetas TF (máx. 32 GB)

Especificaciones

Físico	
Sistema	Linux
RAM	128 MB
ROM	128 MB
Panel frontal	Plástico
Fuente de alimentación	PoE (802.3af) or DC 12V/2A
Consumo de energía en espera.	2 W
Potencia nominal	9 W
Puerto Ethernet	2 puertos RJ45, 10/100 Mbps con adaptación automática
Wi-Fi	IEEE 802.11 b/ g/ n, @ 2.4 GHz
Ranura para tarjeta TF	1 (max. 32GB)
RS485	1
Potencia de salida	1 (12V/100mA)
Entrada del timbre	Máx. 8 entradas
Entrada de alarma	Admite 8 zonas de sensores: humo, gas, PIR, puerta, ventana, pánico e inundación
Instalación	Montaje en pared (sobre superficie plana)
Dimensión	195 x 130 x 14.5 mm
Temperatura de funcionamiento	-10°C to +55°C

Temperatura de almacenamiento	-40°C to +70°C
Humedad de funcionamiento	10% to 90% (sin condensación)
Display	
Pantalla	Pantalla LCD TFT de 7 pulgadas
Pantalla	Pantalla táctil capacitiva
Resolución	1024 x 600
Audio	
Códec de audio	G.711
Cancelación de eco	Integrada
DTMF	RFC2833
Micrófono	Built-in microphone
Altavoz	8Ω / 1W
Video	
Códec de vídeo	H.264
Redes de contactos	
Protocolo	SIP 2.0, UDP, TCP, RTP, RTSP, NTP, DNS, HTTP, DHCP, IPV4, ARP, ICMP

Configuración

